

19” Modern Data Center

1. ออกแบบเป็นระบบ Modular knock down ทำให้ง่ายในการประกอบ
2. ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZED (EG) ความหนา 1.5 mm.
3. โครงสร้างของผู้ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZED (EG) ความหนา 2.0 mm. ป้องกันสนิมได้ 100%
4. ประตูหน้าเป็นโครงเหล็ก 1 บาน เจาะรูระบายอากาศแบบรูกกลมเต็มบาน เพื่อเพิ่มการระบายความร้อนภายในตู้ พร้อมครีบบางกันฝุ่นแบบ 3 ครีบ และมีกุญแจล็อกแบบ Handle Lock Key ฟังก์ชันหน้าตู้เพื่อเพิ่มความปลอดภัย (สามารถเปลี่ยนเป็นกุญแจแบบ Cam Lock ได้) ประตูหน้าสามารถติดตั้งแบบเปิดซ้ายไปขวา หรือ เปิดขวาไปซ้ายได้
5. ประตูหลังเป็นโครงเหล็ก 2 บาน ซ้าย-ขวา เจาะรูระบายอากาศแบบรูกกลมเต็มบาน เปิดจากตรงกลาง พร้อมครีบบางกันฝุ่นแบบ 3 ครีบ และมีกุญแจล็อกแบบ Handle Lock Key ฟังก์ชันหน้าตู้เพื่อเพิ่มความปลอดภัย (สามารถเปลี่ยนเป็นกุญแจแบบ Cam Lock ได้)
6. บานพับประตูเป็น Aluminum มีความแข็งแรง ไม่แตกหักได้ง่ายและสามารถรับน้ำหนักได้มาก
7. ฝาข้างซ้ายและขวา เป็นเหล็กทึบ มีกุญแจล็อกแบบ Cam Lock ฟังก์ชันฝาข้าง พร้อมสลักสปริงพลาสติก (Slide latch) ด้านในเสริมโครงเหล็กเพื่อความแข็งแรง (ยกเว้นตู้ขนาด 15U และ 27U)
8. หลังคาเป็นเหล็กทึบ มีช่องสำหรับติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาด 4 นิ้ว ได้สูงสุด 6 ตัว และมีช่องเปิดออกได้สำหรับร้อยสายสัญญาณ
9. ฐานตู้ มีแผ่นเหล็กพร้อมฟองน้ำ สามารถสไลด์เพื่อร้อยสายสัญญาณ และป้องกันแมลงและสัตว์ขนาดเล็กเข้าตู้ ได้ฐานตู้ติดตั้งลูกล้อและขาตั้งปรับระดับกับฐานเหล็กความหนา 3 มม.
10. มีสายกราวด์ (Grounding) ต่อเชื่อมระหว่างประตูกับตัวตู้
11. เสายึดอุปกรณ์ (เสา U) ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZED (EG) ความหนา 2.0 mm. และมีตัวเลขกำกับระดับความสูงของ U ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตู้
12. ขาตั้งเป็นพลาสติก ABS เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตและลดแรงสั่นสะเทือน สามารถปรับระดับขึ้น-ลงได้
13. ลูกล้อทำจากวัสดุ Nylon Six แบบเป็นหมุน 360 องศา และรับน้ำหนักได้ 150kg/ล้อ
14. ชุดน็อตสกรู เป็นเกลียวมาตรฐานสากล (M6) โดยตัวน็อตและสกรูเป็นเหล็กชุบสังกะสี
15. ใช้กระบวนการพ่นสีฝุ่นแบบ Electrostatic Powder Coating
16. ตู้สามารถรับน้ำหนักการติดตั้งอุปกรณ์ได้ 1,200kg (Static Testing Mode)
17. ออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954: Parts 2, DIN 41494
18. รับประกันคุณภาพและปลอดสนิม 30 ปี
19. สี (ตัวเลือก) : สีดำ หรือ สีเฉพาะ
20. ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

DATA SHEET



ข้อมูลสินค้า

U 1U=44.45mm.	Height (mm.)	Order No. (W x D : mm.)						Series
		600 x 600	600 x 800	600 x 900	600 x 1000	600 x 1100	600 x 1200	
15U	850	M9-60615	M9-60815	M9-60915	M9-61015	M9-61115	M9-61215	Data Rack
27U	1390	M9-60627	M9-60827	M9-60927	M9-61027	M9-61127	M9-61227	
36U	1790	M9-60636	M9-60836	M9-60936	M9-61036	M9-61136	M9-61236	
39U	1895	M9-60639	M9-60839	M9-60939	M9-61039	M9-61139	M9-61239	
42U	2050	M9-60642	M9-60842	M9-60942	M9-61042	M9-61142	M9-61242	
45U	2185	M9-60645	M9-60845	M9-60945	M9-61045	M9-61145	M9-61245	

U 1U=44.45mm.	Height (mm.)	Order No. (W x D : mm.)					Series
		800 x 800	800 x 900	800 x 1000	800 x 1100	800 x 1200	
15U	850	M9-80815	M9-80915	M9-81015	M9-81115	M9-81215	Data Rack
27U	1390	M9-80827	M9-80927	M9-81027	M9-81127	M9-81227	
36U	1790	M9-80836	M9-80936	M9-81036	M9-81136	M9-81236	
39U	1895	M9-80839	M9-80939	M9-81039	M9-81139	M9-81239	
42U	2050	M9-80842	M9-80942	M9-81042	M9-81142	M9-81242	
45U	2185	M9-80845	M9-80945	M9-81045	M9-81145	M9-81245	

